



CaviBlaster 2022-E

Motor eléctrico de 50 o 60 Hz, mueve 75 LPM a 2,200 psi

Especificaciones y Opciones

Esta es nuestra unidad comercial más grande, operando a presiones más bajas, está diseñada específicamente para no dañar pinturas o recubrimientos, pero lo suficientemente fuerte como para limpiar al metal desnudo si es necesario

Accesorios Incluidos

Manguera de alimentación 5 metros (15 pies), manguera de derivación 5 metros (15 pies), Manguera de alta presión 15 metros (50 pies), pistola equilibrada de empuje cero

Accesorios Opcionales

Manguera de presión adicional disponible en secciones de 30 metros. (3/4" Diam.)
Max. Longitud de la manguera de presión recomendada hasta 100 metros en total



Dimensiones	
Longitud	50" / 127 cm
Anchura	40" / 101 cm
Altura	42" / 107 cm
Peso	1,225 libras / 409 kg
Ojos Levantamiento	Si

Sistema de Bombeo	
Bomba 50Hz	AR-RTX-100.120 N
Bomba 60Hz	AR-RTX-70
Tipo de bomba	Émbolo de latón / triplex
Flujo	20 gpm / 76 Lpm
Presión en la salida	2,200 psi / 152 bar
Manguera Max Lgth	3/4 "- 600 pies / 200 m

Dimensiones de Envío	
Palet 52x42x44"	1,300 libras peso bruto

Motor	
Conductor	Motor eléctrico
Recinto	TEFC
Cuadro	264T
Hertz	50 o 60 Hz
Voltaje	208-230 / 460
Fase	Trifásico
Salida HP / kW	40 HP / 29,9 kW
Velocidad 50/60Hz	1450/1750 RPM
Transmisión	Directa
Sistema de arranque	Arranque suave
Caja de control	Acero Pintado

Sistema de Alimentación	
Bomba	Centrífuga autocebante
Material de la bomba	Latón
Conductor	Motor eléctrico
Tasa de flujo	62 GPM / 235 L / m
Elevación máxima	20 pies / 6 metros



Opciones de Herramientas	
Pistola Balanceada	
Dos Pistolas NO Balanceadas	
CaviDomo	
Lanza ROV	

* Los precios y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.