



CaviBlaster 1222-E60

Moteur électrique, 12 gal / min et 2200 psi

Spécifications et options

Cette version électrique du 1222-G est compacte, légère tout en offrant une performances de nettoyage supérieures grâce à la technologie Ultra-Cavitation

Accessoires inclus:

Tuyau d'alimentation (15 pieds), tuyau de dérivation (15 pieds), pistolet équilibré à poussée nulle, Tuyau haute pression (50 pieds)

Accessoires optionnels:

Tuyau à pression supplémentaire disponible en sections de 50 pi ou 100 pi
Max. Longueur du tuyau de pression recommandée jusqu'à 300 pieds (100 mètres) au total



Dimensions du SKID	
Longueur sans poignée	35" / 89 cm
Longueur avec poignée	45" / 114 cm
Largeur empattement	32" / 81 cm
la taille	36" / 91 cm
Poids	465 Lbs / 211 Kg

Système de pompe	
Pompe à pression	General TSF 2421
Matériau / type de pompe	Brass / Positive Displacement
Débit	12 gpm / 45 Lpm
Pression	2,200 psi / 152 Bar
Diamètre du tuyau / longueur max.	1/2" - 300 ft / 100 meters

Dimensions d'expédition	
Pallet 40x48x36"	565 lb Poids brut

* Prix et spécifications peuvent être modifiées sans préavis

Système de conduite	
Moteur	Multi-Voltage Electric
Enceinte	TEFC
Cadre	284T
Hertz	60 Htz
Tension	230-460 V
Phase	3 Phase
Puissance HP / kW	20 HP / 16 kW
Vitesse RPM	1,800 RPM
Système de démarrage	Démarrage en douceur

Idéal pour
Coques de bateau de petite à moyenne taille
Quais, pilotis et digues
Pilotes de train roulant et de sortie
Piscines et installations sous-marines intérieures

Options d'outils
Pistolet équilibré à poussée nulle
Pistolets doubles non équilibrés
CaviDome unique
ROV Lance