

CaviBlaster 1325-D

Motor Bencinero, mueve 49 litros por minuto a 2,500 psi



Especificaciones Tecnicas y Opciones

Unidad compacta compatible con los requerimientos EPA Tier-4F, cuando se requiere de un equipo mediano con motor Benc: Generando 49 litros por minuto a 2,500 psi, la CaviBlaster 1325-D es ideal para grandes proyectos con bajo presupuesto.

Accesorios Incluidos

Manguera de Alimentacion, (5 mts), Manguera de desague (5 mts),
Manguera de Alta Presion (15 mts), Pistola de Cavitacion (ZTGun), Encendido a Bateria.

Accesorios Opcionales

Mangueras de alta presion adicionales en secciones de 30 y 50 metros.
Maxima longitud de manguera recomendada hasta 300 metros total.



Tamaño de Estructura	
Largo	56" / 142 cm
Ancho	24" / 61 cm
Alto	42" / 106 cm
Peso	700 Lbs / 320 kg
Tanque Combustible	Si
Orificios de levante	Si

Bomba de Presion	
Bomba de Presion	Udor CKC 50 / 15 S
Material	Triplex Plunger / NAB
Flujo	13.2 GPM / 50 L/m
Presion	2,500 PSI / 172 Bar
Diam / Logitud HPH	1/2" 300 Lft -12.5 mm / 100 m

Tamaño Empacado	
Pallet 56x26x44"	750 Lbs / 340 Kgs

Sistema de Poder	
Motor Diesel	Kohler KDW1003
Regulacion EPA	USA Tier-4 / EU Stage IV
Tipo Motor	3-Cylinder - 4-Cycle
Sistema Frio	Liquido
Sistema Combustion	IDI Naturally Aspirated
Escape	Si
Salida Interm. HP/kW	23.7HP /17.7kW
Transmision	Caja Reductora
Arranque	Encendido Electrico
Apagado de Emerg.	Si

Sistema de Alimentacion	
Bomba de Succion	Johnson L2200
Material	Thermoplastic, SS Shaft, Bilge
Flujo	33 GPM / 125 l/m @ 3 Lft / 1 m
Energia	12V / 7.5Amp Electric

Posibles Herramientas	
Pistola ZT-Gun	
Set de Pistolas Dobles	
CaviDome	
Lanza para ROV	

* Precios y Especificaciones pueden cambiar sin aviso alguno

CaviDyne LLC, 5077 Fruitville Rd. Suite - 109-157, Sarasota FL, 34232 USA

Phone: (352)275-5319, sales@cavidyne.com, www.cavidyne.com



CaviBlaster™