

## CaviBlaster 2022-E

Motor eléctrico, mueve 75 litros por minuto a 2,200 psi



### Especificaciones y opciones

Esta es nuestra unidad comercial más grande, operando a presiones más bajas, está diseñada específicamente para no dañar pinturas o recubrimientos, pero lo suficientemente fuerte como para limpiar al metal desnudo si es necesario

#### Accesorios incluidos:

Manguera de alimentación 5 metros (15 pies), manguera de derivación 5 metros (15 pies), Manguera de alta presión 15 metros (50 pies), pistola equilibrada de empuje cero

#### Accesorios Opcionales:

Manguera de presión adicional disponible en secciones de 30 metros  
Max. Longitud de la manguera de presión recomendada hasta 100 metros en total



Dimensiones	
Longitud	48 "/ 122 cm
Anchura	34 "/ 86 cm
Altura	36 "/ 91 cm
Peso	900 libras / 409 kg
Ojos Levantamiento	Si

Sistema de Bombeo	
Bomba de presión	Udor Penta-D 70/280
Tipo de bomba	Émbolo de latón / triplex
Flujo	20 gpm / 76 Lpm
Presión en la salida	2,200 psi / 152 bar
Manguera Max Lgth	3/4 "- 600 pies / 200 m

Dimensiones de envío	
Palet 40x48x44 "	1,000 libras / 453 Kgs

Sistema de Alimentación	
Bomba	Centrífuga autocebante
Material de la bomba	Latón
Conductor	Motor eléctrico
Tasa de flujo	62 GPM / 235 L / m
Elevación máxima	20 pies / 6 metros

Opciones de Herramientas	
Pistola Balanceada	
Dos Pistolas NO Balanceadas	
CaviDomo	
Lanza ROV	

Motor	
Conductor	Motor eléctrico
Recinto	TEFC
Cuadro	264T
Hertz	60
Voltaje	208-230 / 460
Fase	Trifásico
Salida HP / kW	40 HP / 29,9 kW
Velocidad RPM	1750 RPM
Transmisión	Manejo directo
Sistema de arranque	Arranque suave
Caja de control	SS NEMA 4X / IP56

\* Los precios y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

CaviDyne LLC, 5077 Fruitville Rd. Suite - 109-157, Sarasota FL, 34232 EE. UU.

Teléfono: (352) 275-5319, sales@cavidyne.com , www.cavidyne.com



# CAVIBLASTER™