

CaviBlaster 2540-D

Motor Diesel, 25 gpm a 4,000 psi

Especificaciones y Opciones

Esta poderosa unidad genera un fuerte chorro de cavitacion

Para una limpieza de alto nivel, si se desea puede remover la pintura hasta llegar al metal.

Accesorios Incluidos:

Manguera de Alimentacion (5 mts), Manguera de desagüe (5 mts)

Manguera de Alta Presion (15 mts) , Pistola Cavitacional Balanceada, Encendido a Bateria.

Optional Accessories:

Mangueras de alta presion disponibles en tramos de 30 y 50 metros.

Longitud maxima recomendada es hasta 100 metros.



Dimensiones	
Largo	66" / 168 cm
Ancho	44" / 122 cm
Alto	57" / 145 cm
Peso	2,400 Lbs / 1,088 kg
Bandeja diesel	Si
Ranuras Montacargas	Si

Bomba de Presión	
Bomba de Presion	AR RTD 100-200N Modified
Material	NPP / Positive Displacement
Flujo	25 gpm / 95 Lpm
Presion	4,000 psi / 275 Bar
Largo de Manguera	3/4" - 300 ft / 100 m

Tamaño Empacado	
Pallet 67x47x62"	2,700 Lbs Peso Bruto

Motor	
Motor	Kohler KDI 2504
EPA Requirement	USA Tier 4F/ EU stage V
Tipo Motor	4-Cylinder / 4-Cycle
Enfriamiento por	Agua
Sistema Combustion	ECR, Direct Injection
Escape	Cycl. Muffler
Salida Constante	74 HP / 53 kW
Clutch	Por Correa
Encendido	Eléctrico
Apagado Emergencia	Eléctrico

Bomba de Alimentación	
Bomba	Centrifugal Self-Priming
Levante	20 ft / 6 meter
Flujo	130 gpm @ 20 Lft / 6 m
Drive	Por Correa



Herramientas Opcionales
Pistola Balanceada
Dos Pistolas Balanceadas
Doble Domo
Lanza para ROV

* Los Precios y especificaciones pueden cambiar sin aviso

CaviDyne LLC, 5077 Fruitville Rd. Suite - 109-157, Sarasota FL, 34232 USA

Phone: (352)275-5319, sales@cavidyne.com, www.cavidyne.com