



CaviBlaster 4030-DOS

Motor Bencinero, 151 litros por minuto a 3000 psi, clasificación off-shore

Especificaciones y opciones

Esta es una unidad industrial que genera una súper corriente de cavitación de alta velocidad.

Para una limpieza altamente eficiente, puede eliminar la suciedad y la corrosión.

para pelar el methal si lo desea, esta unidad está clasificada Off-Shore

Accesorios incluidos:

Conjunto de manguera de alimentación (5 mts), manguera de derivación (5 mts),

Manguera de alta presión (15 mts), pistola equilibrada de cero empuje

Accesorios Opcionales:

Manguera de presión adicional disponible en secciones de 30 mts

Max. Longitud de manguera de presión recomendada hasta 100 metros en total



Dimensiones	
Longitud	66 "/ 167 cm
Anchura	60 "/ 152 cm
Altura	62 "/ 157 cm
Peso	3.000 libras / 1.360 kg
Bandeja Contención	Si
Ranuras Montacargas	Si

Motor	
Motor	Kubota V3800
Tipo de motor	4 cilindros / 4 ciclos
Sistema de refrigeración	Líquido
Sistema de combustión	Inyección directa
Sistema de admisión	Turboalimentado
Potencia Salida HP/kW	99 CV / 74 kW
Transmisión de potencia	Manual
Sistema de Arranque	Arrancador de aire
Cierre de emergencia	CPV centinela
Parada Emergencia	Si

Sistema de Bombeo	
Bomba de presión	HPP ESR 153/200
Tipo de bomba	SS / desplazamiento positivo
Tasa de flujo	40 gpm / 153 Lpm
Presión de la boquilla	2.900 psi / 200 bar
Manguera Max Long	1 " / 600 LF - 25.4 mm / 200 m

Sistema de alimentación	
Bomba Alimentación	Centrifugal, autocebado
Transmisión Potencia	Correas
Tasa de flujo	130 gpm / 500 Lpm
Ascensor	20 pies / 6 mts

Herramientas	
Pistola Z / T simple (40 GPM)	
Dos pistolas Z / T (20 GPM cada una)	
Dos Domos	
Un DobleDomo	

Dimensiones de Envío	
Palet 60x66x62 "	3,300 lbs / 1,500 Kgs

* Los precios y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

CaviDyne LLC, 5077 Fruitville Rd. Suite - 109-157, Sarasota FL, 34232 EE. UU.

Teléfono: (352) 275-5319, sales@cavidyne.com , www.cavidyne.com



CAVIBLASTER™