

## CaviBlaster 0520-E

Motor eléctrico de 50 Hz o 60 Hz, 05 gpm y 2,000 psi

### Especificaciones y Opciones

Esta es la versión eléctrica del 0520-G, es compacta, liviana pero proporciona un rendimiento de limpieza superior utilizando la tecnología de ultracavitación



#### Accesorios Incluidos

Pistola NO equilibrada, manguera de Alta Presión (15 Mts)

#### Accesorios Opcionales

Mangueras de Alta Presión adicional disponible en secciones de 15 mts o 30 mts. (3/8" Diam.)  
Max. Longitud de la manguera de presión recomendada hasta 100 mts en total.



Dimensiones	
Longitud sin asa	27 "/ 69 cms
Longitud con mango	33 "/ 84 cms
Anchura	22 "/ 56 cms
Altura	21 "/ 53 cms
Peso	165 libras / 75 kgs

Sistema de Bombeo	
Bomba de presión	AR RKA 55G30HN
Material / Tipo	Latón / Desplazamiento positivo
Tasa de flujo	5 gpm / 19 Lpm
Presión	2000 psi / 138 bares
Manguera Diam / Max Lgth	3/8"- 300 pies / 100 metros

Dimensiones de Envío	
Palet 4x40x36 "	200 libras / 91 kgs

Motor	
Motor	Eléctrico multivoltaje
Recinto	TEFC
Marco	H112
Hertz	50 Hz o 60 Hz
voltaje	230-460 V
Fase	3 fases
HP de salida	7,5 CV
Velocidad RPM USA / Intl.	1.800 / 1.500 RPM
Sistema de arranque	Inicio magnético

Ideal para
Cascos de barcos de tamaño pequeño a mediano
Muelles, pilotes y malecones
Helices y Motores fuera de borda
Piscinas e instalaciones subacuáticas interiores



Posibles Herramientas
Pistola NO-balanceada
Lanza para ROV

\* Los precios y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

CaviDyne LLC, 5077 Fruitville Rd. Suite - 109-157, Sarasota FL, 34232 EE. UU.  
Teléfono: (352) 275-5319, sales@cavidyne.com , www.cavidyne.com