



CaviBlaster 4030-E

Motor eléctrico de 50 o 60 Hz, mueve 40 GPM a 3,000 psi

Especificaciones y Opciones

Esta es una maravilla industrial para limpieza seria o destrucción de concreto elimina eficazmente todo tipo de incrustaciones marinas y corrosión al metal desnudo si es necesario

Accesorios incluidos

Manguera de alimentación 5 mts (15 pies), manguera de derivación 5 mts (15 pies), Manguera de alta presión 15 mts (50 pies), pistola equilibrada de empuje cero

Accesorios Opcionales

Manguera de presión adicional disponible en secciones de 30 mts. (1" Diam.)
Max. Longitud de la manguera de presión recomendada hasta 100 metros en total



| Dimensiones | |
|-----------------|----------------------|
| Longitud | 63 "/ 160 cm |
| Anchura | 47 "/ 119 cm |
| Altura | 50 "/ 127 cm |
| Peso | 2,500 Lbs / 1,136 kg |
| Ojos de Levante | Si |

| Sistema de Bombeo | |
|------------------------|---------------------------|
| Bomba de presión | HPP ESR 153/200 |
| Material de bomba | Hierro Fundido Recubierto |
| Tasa de flujo | 40 gpm / 151 Lpm |
| Presión de la boquilla | 2.900 psi / 200 bar |
| Manguera Max Long | 1 "- 600 Lft |

| Dimensiones de Envío | |
|----------------------|---------------------|
| Palet 48x63x56" | 2,650 lb / 1202 Kgs |

| Motor | |
|-------------------|-------------------|
| Conductor | Motor eléctrico |
| Recinto | TEFC |
| Marco | 405T |
| Hertz | 50 ó 60 Hz |
| Voltaje | 230/460 voltios |
| Fase | Trifásico |
| Salida | 100 CV / 75 kW |
| Velocidad | 1,500 / 1,800 rpm |
| Transmisión | Directa |
| Control del motor | Arranque suave |
| Caja de control | NEMA 4X / IP 56 |

| Sistema de Alimentación | |
|-------------------------|-----------------------|
| Bomba | Centrífuga Autocebada |
| Levante | 20 Lft / 6 metros |
| Tasa de flujo | 62 gpm / 234 Lpm |
| Motor | Eléctrico |



| Herramientas | |
|--------------------|--|
| Pistola Balanceada | |

* Los precios y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.