



CaviBlaster 1222-E

Motor Electrico de 50 o 60 Hz, 45 litros por minuto a 2,200 psi

Opciones y Especificaciones

Esta versión eléctrica del 1222-G es compacta, ligera pero proporciona un rendimiento de limpieza superior utilizando la tecnología de ultracavitación

Accesorios incluidos

Bomba de alimentación con manguera de 5 mts (15 pies), manguera de derivación 5 mts (15 pies), Pistola Balanceada de empuje cero, Manguera de alta presión 15 mts (50 pies)

Accesorios Opcionales

Mangueras de alta presión adicional disponible en secciones de 30 mts. (1/2" Diam.)
Max. Longitud de manguera de presión recomendada hasta 100 metros en total
Configuración a cuatro ruedas. Pedal de control remoto.



Dimensiones	
Longitud sin mango	35" / 89 cm
Longitud con mango	45" / 114 cm
Ancho de la base de la rueda	26" / 66 cm
Altura	29" / 74 cm
Peso	465 Lbs / 211 Kg

Sistema de Bombeo	
Bomba de presión	AR XWL 50.20 N
Material/tipo de bomba	Brass / Positive Displacement
Tasa de flujo	13 gpm / 50 Lpm
Presión	2,200 psi / 152 Bar
Manguera Diam / Max Lgth	1/2" - 300 ft / 100 meters

Tamaño Empacado	
Pallet 40x48x36"	500 Lbs / 226 Kgs

Sistema de Poder	
Motor	Multi-Voltage Electric
Recinto	TEFC
Marco	284T
Hertz	60 Hz
voltaje	230-460 V
Fase	3 Phase
Salida HP / kW	20 HP / 16 kW
Velocidad RPM USA / Intl.	1,800 / 1,500 RPM
Sistema de arranque	Encendido Magnetico

Ideal para
Cascos de barcos pequeños a med.
Muelles, Pilotes y Malecones
Piscinas y Tanques de agua
Instalaciones subacuáticas interiores



Posibles Opciones
Pistola Balanceada
Dos Pistolas NO Balanceadas
CaviDomo
Lanza ROV
4 Ruedas
Pedal de Control Remoto

* Los precios y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.