



## CaviBlaster 1725-G

Motor Gasolina, 17 gpm & 2,500 psi

### Especificaciones y Opciones

Esta es una unidad comercial muy popular, es un sistema compacto y liviano  
Con una potencia superior usando la tecnología de Ultra-Cavitacion.

#### Accesorios Incluidos:

Manguera de Alimentacion (5 mts) con bomba electrica, Manguera de desague (5 mts),  
Manguera de alta presion (15 mts), Pistola ZT Balanceada, Encendido a Bateria.

#### Accesorios Opcionales:

Manguera de presion adicional disponible en tramos de 15 mts y 30 mts, (3/4" Diametro)  
Longitud maxima de la manguera de presion hasta 100 mts.



Tamaño del Carro	
Longitud sin mango	33" / 84 cm
Longitud con mango	45" / 115 cm
Ancho	28" / 71 cm
Alto	40" / 101 cm
Peso	300 Lbs / 137 Kg

Bomba	
Bomba de Presion	AR RTX70
Material y tipo	Triplex Plunger – NAB
Flujo	17 gpm / 64.5 Lpm
Presion	2,500 psi / 172 Bar
Max Diam Manguera	3/4" - 300 ft / 100 meters

Tamaño de Envío	
Pallet 40x48x36"	500 Lbs peso bruto

Motor	
Motor	Kohler ECH980
Tipo	2-cylinder air-cooled
Intake System	Naturally aspirated
Sistema Combustion	Carburetor with digital CDI
Poder Max Salida	38 HP / 28 kW
Transmision	Correa / Banda
Clutch Type	No
Encendido	Electrico

Sistema de Alimentación	
Bomba	Johnson Pump L4000
Material	Thermoplastic 12 V Subm.
Flujo	20 gpm/76 L/m at 10'/3m

Ideal Para
Cascos de Medio Tamaño
Pilotes y Muelles
Helices y Cadenas
Instalaciones en Interiores



Posibles Herramientas
Pistola ZT Balanceada
Doble Pistola No Balanceada
CaviDome Sencillo
Lanza para ROV

\* Los precios y especificaciones estan sujetos a cambios sin aviso previo