



## CaviBlaster 1325-D

Motor Diesel, mueve 49 LPM a 2,500 psi

### Especificaciones Tecnicas y Opciones

Unidad compacta compatible con los requerimientos EPA Tier-4F, cuando se requiere de un equipo mediano con motor Bencinero. Generando 49 litros por minuto a 2,500 psi, la CaviBlaster 1325-D es ideal para grandes proyectos con bajo presupuesto.

### Accesorios Incluidos

Manguera de Alimentacion, (5 mts), Manguera de desague (5 mts),  
Manguera de Alta Presion (15 mts), Pistola de Cavitacion (ZTGun), Encendido a Bateria.

### Accesorios Opcionales

Mangueras de alta presion adicionales en secciones de 30 y 50 metros. (1/2" Diam.)  
Maxima longitud de manguera recomendada hasta 300 metros total.



Tamaño de Equipo	
Largo	56" / 142 cm
Ancho	37" / 94 cm
Alto	42" / 106 cm
Peso	700 Lbs / 320 kg
Tanque Combustible	Si
Orificios de levante	Si

Bomba de Presión	
Bomba de Presion	Udor CKC 50 / 15 S
Material	Triplex Plunger / NAB
Flujo	13.2 GPM / 50 L/m
Presion	2,500 PSI / 172 Bar
Diam / Logitud HPH	1/2" 300 Lft -12.5 mm / 100 m

Tamaño Empacado	
Pallet 56x40x44"	750 Lbs / 340 Kgs

Motor Diesel	
Motor Diesel	Kohler KDW1003
Regulacion EPA	USA Tier-4 / EU Stage IV
Tipo Motor	3-Cylinder - 4-Cycle
Sistema Frio	Liquido
Sistema Combustion	IDI Naturally Aspirated
Escape	Si
Salida Interm. HP/kW	23.7HP /17.7kW
Transmision	Caja Reductora
Arranque	Encendido Electrico
Apagado de Emerg.	Si

Sistema de Alimentación	
Bomba de Succion	Johnson L2200
Material	Thermoplastic, SS Shaft, Bilge
Flujo	33 GPM / 125 l/m @ 3 Lft / 1 m
Energia	12V / 7.5Amp Electric



Posibles Herramientas
Pistola Balanceada
Set de Pistolas Dobles No B.
CaviDome
Lanza para ROV

\* Precios y Especificaciones pueden cambiar sin aviso alguno